



CK-143 强力除胶除油清洗剂

产品说明：

本品适用于清除设备表面、工件表面的各种化学胶、粘接剂、记号笔渍、重油污等难除污物。

干净快捷，使用方便。

广泛用于机械、汽车、化工、石油、冶金、电力、纺织等各行业。

产品特点：

作用独特：能迅速去除顽固的油污、胶迹、笔迹等污渍，并且完全挥发。

安全无害：轻微溶剂味，配方温和，不损伤皮肤，不腐蚀金属和金属漆。

使用方便：喷雾罐包装，一喷一擦即可。

产品特性：

外 观 淡黄色透明液体

气 味 轻微溶剂味

适用材质：

碳钢、铸铁、铝材、镀锌、铜材等

包装储存：

包装：500 mL 气雾罐装。

储存：存放于阴凉干燥处，远离火源，避免阳光直射，防止杂质混入。

保质期：三年。

使用方法：

根据以往成功案例经验推荐，批量生产实际方法，请详细咨询并实验

作业	温度	铸铁及合金	铝及有色合金	铜及铜合金	镀锌及合金	处理时间
直接喷淋	25±5°C	原液 (100%)	原液 (100%)	原液(100%)	原液 (100%)	3-5min

使用前摇匀，将喷嘴距被清洁面 15 ~ 20cm 垂直喷射，使本品均匀覆盖于被清洗表面数分钟后，用干净抹布擦拭。如污渍特别严重，可重复上述操作。

注意事项：

本品有脱脂作用，不宜长时间接触皮肤，使用时注意通风换气。

清洗现场禁止明火，禁止电焊、气焊等高温火源。

请勿长时间使用在不耐溶剂的油漆或橡胶塑料表面。

不易用在计算机等精密电子仪器上。

标准试验方法：

试验项目	典型值	试验方法
外 观	淡黄色透明液体	目测
气 味	轻微溶剂味	扇气入鼻法
密度 (20°C) ,g/cm ³	1.000	比重计法
闪点, °C	≥90	GB/T261