



## TVCI 多金属气相防锈纸技术数据单

**产品名称：**60S 多金属气相防锈纸

**描述：**浸润 VCI 气相缓蚀剂的中性牛皮纸，适用于多金属产品的长期防锈储存，无有毒物质

**终端使用：**防锈包装

**执行标准：**根据国家及行业标准 QB/T 1319-2010 执行防锈效能测试

**供应形式：**卷状/片状

**颜色：**棕黄色

**气味：**轻微

**定量：**≥71 克/平米

**厚度：**0.08 mm±0.01mm

**有效 VCI 成分：**≥10 克/平米

**含湿率：**5-7%

**埃尔门多夫撕裂试验：**纵向撕裂度 (mN)：>1000

横向撕裂度 (mN)：>1000

**抗张强度：**纵向抗张强度 (kN/m)：>5

横向抗张强度 (kN/m)：>4

**推荐用途：**适用于铁磁性和非铁磁性金属包括钢、铁、紫铜、黄铜、锌、镀锌、铝等多种金属的防锈储存

**仓储：**正常原始包装放置于干燥避光的环境中，建议仓储时间为 12 个月；

拆封后未用完的产品，需用原包装或类似的包装密封保存。

### 产品使用注意事项：

- 1.操作人员包装时需要佩戴干净的手套，以免手上汗渍影响防锈；
- 2.已污损的防锈纸不建议重复使用；
- 3.防锈纸为内层包装，与需要防锈保护的工件不宜超过 30cm
- 4.生产时边用边取，减少防锈纸暴露时间